SV FALLDÄMPARE

Denna produkt har utformats i enlighet med Förordning (EU) 2016/425 samt europastandard EN 355:2002 och EN 365: 2004.
Meddelat kontrollorgan som utfört UE-typprovningen:
VVUÚ a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
(mod. 53 bucles, mod. 53 bucles simple, mod. 35 giro semi, mod. 35 semi, mod. 37 semi, mod. 35, mod. 37, mod. 51, mod. 50, mod. 47 DOBLE, mod.47, mod. 34-A, mod. 31-A, mod. 32-A)
AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, Alicante (España) nº0161 (mod. 90 & mod. 91)
Organism som deltar i produktionskontrollen (Modul D):
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
Försäkran om överensstämmelse: www.productosclimax.com

VIKTIG INFORMATION

Denna produkt får endast användas av personer som är noga instruerade om arbetets utförande och som har kännedom om hur produkten ska användas. Den kan också användas av personer som är under överinseende av en sådan person. Produkten får endast användas av personer som erhållit en lämplig utbildning för detta. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant. Bruksanvisningen beskriver hur man använder produkten på rätt sätt. Använd endast produkten i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Alla annan användning är otillåten och förenad med livsfara. Kontakta Productos Climax S.A. om du inte förstår instruktionerna eller har några andra frågor.
Arbete på hög höjd är farligt och kan leda till svåra skador eller dödsolyckor. Du är själv ansvarig för att lära dig korrekta arbetstekniker och känna till alla säkerhetsregler. Arbete på hög höjd med våra produkter är farligt och du är medveten om de risker som detta arbete medför. Du är personligt ansvarig för alla eventuella dödsolyckor eller skador som kan uppstå, på dig själv, andra eller material, under arbetets gång. Använd inte denna skyddsutrustning om du inte vill utsätta dig för ovanstående risker eller inte vill ta ansvar för de skador som kan uppstå. En räddningsplan måste finnas på plats för alla nödsituationer som kan uppstå under arbetet. Ändringar eller tillägg av utrustningen är förbjudna utan föregående skriftligt medgivande från tillverkaren och reparationer får endast utföras enligt tillverkarens procedurer.
De delar av texten som hänvisar till kopplingslinan gäller inte för dämparen modell 32-A, eftersom den levereras utan en integrerad kopplingslina.

ANVÄNDNING

Climax:s falldämpare med dubbla kopplingslinor ska användas som en del av ett personligt fallskyddssystem med en helkroppssele. Denna utrustning är designad för att ta upp den kraft som uppstår vid ett fall på maximalt fyra meter och att begränsa påfrestningarna på användarens kropp till maximalt 6 kN.
Falldämparen måste användas tillsammans med en förankringsanordning som uppfyller normen EN 795:2012, skruvkarbiner (EN 362:2004) och en fallskyddssele (EN 361:2002).
Huvudsakliga material: Nylon, polyester och polyamid. Stållegering.

KRAV PÅ SÄKERHETSSYSTEMET

Utrustningen från Productos Climax är utformad för att endast användas med komponenter som är godkända av Productos Climax samt våra undersystem. Om du byter ut eller ersätter någon av delarna med icke godkända komponenter eller undersystem kan det äventyra utrustningens kompatibilitet och påverka hela systemets säkerhet och pålitlighet.
Fästdonen anses vara kompatibla med kopplingsanordningarna när de har designats för att användas och fungera tillsammans på ett sådant sätt att deras storlekar och former inte gör så att grindmekanismen öppnas av misstag, oavsett position. Fästdonen (krokar, karbiner och D-ringar) måste klara en påfrestning på minst 22 kN. Fästdonen måste vara kompatibla med förankringsanordningarna och andra systemkomponenter. Använd inte utrustningar som inte är kompatibla med produkten. Fästdon som inte är kompatibla kan utlösas eller gå upp av misstag. Fästdonen måste vara kompatibla vad gäller storlek, form och hållfasthet.
Använd endast självlåsande karbinhakar och låskarbiner med denna utrustning. Använd endast fästdon som är lämpliga för den uppgift som ska utföras. Försäkra dig om att alla anslutningar är kompatibla vad gäller storlek, form och hållfasthet. Använd inte utrustningar som inte är kompatibla med produkten.
Kontrollera att alla fästdon är helt stängda och låsta.
Karbinhakar och låskarbiner får inte anslutas:
- Till en D-ring där det redan sitter ett annat fästdon.
- På ett sätt så att belastningen ligger på grindmekanismen.
- Till varandra.
- Till något föremål som har en form eller är dimensionerat så att karbinhaken eller låskarbinen inte stängs riktigt eller inte låses.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der Verwendung des Geräts muss überprüft werden, dass es sich in einwandfreiem Gebrauchszustand befindet. Um das Verletzungsrisiko bei einem Sturz zu verringern, sollte der Gurt möglichst nah am Körper angebracht werden. Die Verbinder müssen immer in der richtigen Position (entsprechend der Achse) verwendet werden
in Längsrichtung) bei geschlossenem und verriegeltem Abzug. Überprüfen Sie systematisch die korrekte Verriegelung des Abzugs, indem Sie ihn von Hand drücken. Der Sicherheitshaken oder der Falldämpferkarabiner muss an einem der Absturzsicherungs-Befestigungspunkte (A) des Auffanggurts (Brustpunkt oder Rückenpunkt) befestigt werden
nur). Verbinden Sie den Absorber mit dem Absturzsicherungs-Befestigungspunkt des Auffanggurts auf der Seite des Absorberpakets. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Anker oder Ankerverbinder. Der Anschlagpunkt sollte sich vorzugsweise über dem Absturzsicherungs-Befestigungspunkt des Benutzers befinden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen in Größe, Stärke und Form kompatibel sind.
Hinweis: Wenn der Auffanggurt über eine Rückenverlängerung verfügt, muss ein Falldämpfer verwendet werden, sodass die Gesamtlänge vom Haken des Auffanggurts bis zur D-Schnalle des Auffanggurts weniger als zwei Meter beträgt. Bei Verwendung eines zweiarmigen Absorbers ist darauf zu achten, dass immer mindestens einer der Arme mit einem Ankerpunkt verbunden ist.
Falsche Verwendung
Befestigen Sie den freien Arm eines zweiarmigen Falldämpfers nicht an festen Gurtkomponenten (vordere oder seitliche Verankerungspunkte). Lassen Sie niemals zu, dass das freie Trageband unter Armen, Beinen, Hals oder anderen Hindernissen hindurchgeht oder sich daran verheddert. Verbinden Sie nicht mehrere Seile miteinander oder verbinden Sie ein Sicherungsseil nicht mit sich selbst, es sei denn, dies ist ausdrücklich für diesen Zweck vorgesehen. Befestigen Sie den Karabiner niemals an einer Struktur mit einer Neigung von mehr als 15°.

PRODUKTENS LIVSLÄNGD

Utrustningens teoretiska livslängd är 15 år efter tillverkningsdatumet. Detta gäller för all utrustning som har komponenter av textilier eller plast. Utrustning eller komponenter av metall har en obegränsad livslängd. Utrustningens faktiska livslängd är beroende av en rad faktorer, till exempel hur ofta och intensivt den används, arbetsmiljön (kontakt med kemiska eller frätande substanser, miljöer med hög temperatur osv.), användarens kompetens (undvika risker för nötning, stötar, skärskador osv.), underhåll, förvaring och så vidare.

Det är nödvändigt att utföra en besiktning av utrustningen minst en gång varje år, räknat från dagen då produkten först togs i bruk. Denna besiktning ska utföras av tillverkaren, ett besiktningscentrum eller en behörig person. Vid intensiv användning av utrustningen är det rekommendabelt att utföra besiktningar oftare. Ett kontrolldokument medföljer tillsammans med utrustningen för att man ska kunna lämna skriftliga bevis på observationer efter en besiktning. Vi rekommenderar att utrustningen används av en och samma användare eftersom denna känner till hur den använts och vad den har använts till. Följande saker bör kontrolleras vid en besiktning:
• Textilier: Var uppmärksam på skärskador, snitt, slitna delar och alla typer av defekter som kan ha uppstått på grund av användningen, höga temperaturer, kemiska produkter och så vidare.
• Sömmar: Kontrollera om det finns avskurna eller lösa trådar.
• Spännen: Att de fungerar på rätt sätt.
Om utrustningen har tagit upp ett fall, slag eller stötar eller har använts i under ogynnsamma förhållanden, måste den besiktigas för att upptäcka eventuella skador. Efter ett större fall eller hård belastning får denna produkt inte användas igen: invändiga brott som inte syns med blotta ögat kan göra att utrustningen får en försämrad motståndskraft, vilket i sin tur begränsar dess funktion.
Productos Climax förbehåller sig rätten att godkänna kontroller som utförts av tredje part, även i de fall där dessa personer har deltagit i våra utbildningsprogram.
Vid tveksamheter eller frågor, kontakta Productos Climax, S.A.

TRANSPORT

Använd utrustningens originalförpackning under transport för att undvika skador.

FÖRVARING, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Förvara sittselen i den påse som selen låg i när du köpte den på en torr och sval plats. Undvik att förvara den i fuktiga utrymmen, direkt solljus, nära värmekällor och frätande eller aggressiva material. Se till att produkten inte förvaras fast- eller ihopklämd. En sittsele i gott skick garanterar ett tryggt och säkert skydd.
Selens remmar är tillverkade av polyester och måste tvättas regelbundet, i maskin eller för hand. Använd tvättmedel för ömtålig tvätt och skölj i rent vatten (maxtemperatur 30 °C). Torka på en välventilerad och torr plats, undvik direkt solljus. Remmarna kan krympa något under torkningen. Om du måste desinfektera produkten måste du använda ett desinfektionsmedel som är kompatibelt med polyamid, polyester, polykarbonat, PVC och dylika material. Blanda desinfektionsmedlet med vatten och låt produkten ligga i vätskan, maxtemperatur 42 °C, i cirka 1 timme. Skölj sedan i kallt och rent vatten. Låt sedan selen torka långsamt. Torka den inte i solen eller på någon typ av värmekälla.

MÄRKNING

Energiabsorbatorn kommer att märkas med följande information:
Tillverkare: Productos Climax
Organ som ingriper i kontrollen av produktionen (Modul D): 1019
Standard: EN 355:2002
Modell:
Certifieringsmärke: CE
Partinr. /serie: LOT SN
Tillverkningsår och -månad:
Se information från tillverkaren:
Fraser
Falldämparens maximala längd, inklusive kopplingslinor och karbinhakar, får inte överstiga 2 meter.
Fri höjd på 6 meter. Pendlingsdiameter på 2 meter

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

En fallskyddssele är den enda tillåtna utrustningen för att stötta kroppen i ettfallskyddssystem. Se till att ankarpunkten är korrekt placerad för att minska risken för och längden av ett fall.Om selen används i fallskyddssystem måste förankringsutrustningen eller förankningspunkten alltid placerasoch arbetet måste utföras på ett sådant sätt att både risken för fall och fallhöjden minimeras. Systemetsförankring måste helst fästas över användarens position och måste uppfylla kraven i EN 795:2012-standarden(Minsta hållfasthet 12 kN för metalliska förankringsanordningar och 18 kN för textilanordningar.).Friutrymme: mängden fritt utrymme under användaren. Det fria utrymmet under användarenmåste vara tillräckligt stort för att förhindra att användaren stöter på något hinder vid ett fall.Undvik att produkten kommer i kontakt med frätande eller vassa material Användarna måste vara fysisktlämpade för arbete på hög höjd. De bör genomgå regelbundna läkarkontroller. Att hänga i selen, närpersonen är vid medvetande eller är medvetslös, kan leda till svåra fysiologiska problem eller dödsfall. Setill att produktens märkning förblir läsbar under produktens hela livslängd. Du bör kontrollera att dennaprodukt är lämplig för den arbetsuppgift som ska utföras samt att arbetet och produkten följer gällandelagar och säkerhetsbestämmelser i det land där produkten används. Läs och följ instruktionerna som finnsi bruksanvisningarna till de produkter som används tillsammans med sittselen. Se till att användaren avprodukten har läst och förstår bruksanvisningen. Om återförsäljaren säljer produkten till utlandet måstedenna översätta informationsbroschyren till det/de språk som talas i det land där produkten ska säljas.

HUVUDMATERIAL

Band: polyester
Justeringsspännen: stål
Metallfästpunkt och krok: stål

FI CLIMAX KAKSIPÄINEN PUTOAMISSUOJATALJAKÖYSI

Tämä tuote on suunniteltu ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/425 ja eurooppalaisen standardin EN 355:2002 ja EN 365: 2004.
Vaatimukset. Ilmoitettu tarkastuselin, joka vastaa EU-tyyppitarkastuksesta
VVUÚ a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
(mod. 53 bucles, mod. 53 bucles simple, mod. 35 giro semi, mod. 35 semi, mod. 37 semi, mod. 35, mod. 37, mod. 51, mod. 50, mod. 47 DOBLE, mod.47, mod. 34-A, mod. 31-A, mod. 32-A)
AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, Alicante (España) n°0161 (mod. 90 & mod. 91).
Laitos, joka osallistuu tuotannon valvontaan (Moduuli D):
VVUÚ, a.s., Notified body 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Czech Republic.
EU- Vaatimustenmukaisuusvakuutus: www.productosclimax.com

TÄRKEÄÄ

Tätä tuotetta saavat käyttää ainoastaan pätevät henkilöt, jotka ovat saaneet opastusta näiden välineiden käytössä, tai edellämainittujen henkilöiden suorassa näkövalvonnassa olevat henkilöt. Käyttäjille tulee antaa asianmukaista opastusta ennen välineiden käyttöä. Lue huolellisesti nämä tekniset käyttöohjeet. Tässä tuotetiedotteessa on esitetty tuotteen oikeat käyttötavat. Tuotetta saa käyttää ainoastaan esitteessä esitetyillä tavoilla. Mikä tahansa muu käyttötapa on kielletty hengenvaarallisena. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ymmärrysvaikeuksia, ota yhteyttä valmistajaan Productos Climax, S.A. Korkealla maanpinnasta suoritettavat työtehtävät ovat vaarallisia toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa hengenvaaran. Asianmukaisten käyttötekniikoiden ja turvatoimien opettelu tapahtuu käyttäjän yksinomaisella vastuulla. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista riskeistä ja velvoitteista kaikkien vahinkojen, vammojen tai kuolemantapauksien suhteen, joita mahdollisesti saattaisi tapahtua tuotteiden käytön yhteydessä missä tahansa olosuhteissa. Mikäli sinulla ei ole valtuuksia kyseisen vastuun tai velvoitteiden omaksumiseen, älä käytä tuotteita. In situ -pelastamissuunnitelma on oltava siltä varalta, että työn aikana tapahtuu onnettomuus. Laitetta ei saa muunnella tai muokata ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Korjaus on aina suoritettava valmistajan menettelyjen mukaisesti. Tekstin osat, jotka viittaavat kiinnityskyöteen, eivät koske vaimennin mallia 32-A, koska sitä toimitetaan ilman integroitua kiinnityköyttä.

KÄYTTÖ

Climax kaksipäisiä putoamissuojataljaköysiä käytetään osana kokonaisjärjestelmää, johon kuuluu kokovartalon suojavaljaat. Laite on suunniteltu korkeintaan 4 metrin korkeudesta tapahtuvassa putoamisessa syntyvän energian hajottamiseen ja rajoittamaan käyttäjän kehoon kohdistuvaa voimaa korkeintaan arvoon 6 kN. Energiaa absorboivaa välinettä tulee käyttää yhdessä EN 795:2012-hyväksyttyjen ankkureiden, EN 362:2004-hyväksyttyjen lukitusvälineiden, sekä EN 361:2002-hyväksyttyjen putoamissuojavaljaiden kanssa.
Pääasialliset valmistusmateriaalit: nylon, polyesteri ja polyamidi. Terässekoite.

JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

Productos Climax –laitteistot on suunniteltu käytettäväksi vain Productos Climax –valmistajan hyväksymien komponenttien ja alajärjestelmien kanssa. Eihyväksyttyjen komponenttien tai alajärjestelmien käyttäminen korvikkeena tai vaihto-osana voi vaarantaa laitteiston yhteensopivuutta ja voi vaikuttaa koko järjestelmän turvallisuuteen ja luotettavuuteen.
Kiinnittimien katsotaan olevan yhteensopivia kiinnityselementtien kanssa silloin, kun ne on suunniteltu käytettäviksi yhdessä siten, että niiden koko ja muoto eivät aiheuta niiden avausmekanismien avautumista tahattomasti riippumatta niiden asennosta. Kiinnittimien (koukut, jousihakaset ja D-renkaat) tulee kestää vähintään 22 kN rasitetta. Kiinnittimien tulee olla yhteensopivia ankkuroinnin ja muiden järjestelmän komponenttien kanssa. Älä käytä yhteensopimattomia välineitä. Yhteensopimattomat kiinnittimet voivat vahingossa irrota. Kiinnittimien tulee olla yhteensopivia kooltaan, muodoltaan ja vahvuudeltaan. Käytä ainoastaan itselukittuvia pistoolihakoja ja jousihakoja laitteiston kanssa. Käytä vain kiinnittimiä, jotka sopivat jokaiseen käyttösovellutukseen. Varmista, että kaikki kiinnittimet ovat yhteensopivia kooltaan, muodoltaan ja vahvuudeltaan. Älä käytä yhteensopimattomia välineitä. Varmista, että kaikki kiinnittimet ovat täysin suljettuja ja lukittuja.
Pistoolihakoja ja jousihakoja ei saisi kiinnittää:
- D-renkaaseen, johon on jo kiinnitetty toinen kiinnitin.
- Siten, että kuormitus kohdistuu sen avautuvaan osaan.
- Toisiinsa.
- Mihinkään esineeseen, joka muodoltaan tai mitoiltaan on sellainen, että pistoolihaka tai jousihaka ei pääse sulkeutumaan ja lukkiutumaan.
- Siten, että liitin ei pääse kohdistumaan energianvaimentimeen, kun sitä kuormitetaan.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen laitteen käyttöä on varmistettava, että se on moitteettomassa käyttökunnossa. Valjaat tulee asentaa mahdollisimman lähelle vartaloa, jotta vähennetään loukkaantumisriskiä putoamisen yhteydessä. Liittimet tulee aina käyttää oikeassa asennossa (akselin mukaan pituussuuntainen) liipaisimen ollessa kiinni ja lukittuna. Tarkista järjestelmällisesti liipaisimen oikea lukitus puristamalla sitä käsin. Turvakoukku tai iskunvaimentimen karabiini on liitettävä johonkin valjaiden putoamisen estävän kiinnityspisteeseen (A) (rinta- tai selkäpiste vain). Liitä vaimennin valjaiden putoamisen pysäyttimen kiinnityskohtaan vaimenninpakkauksen puolella. Liitä toinen pää ankkuriin tai ankkuriliittimeen. Kiinnityspisteen tulisi mieluiten olla käyttäjän putoamissuojan kiinnityskohdan yläpuolella. Varmista, että liitännät ovat kooltaan, vahvuudeltaan ja muodoltaan yhteensopivia. Huomautus: Jos putoamissuojavaljaissa on dorsaalinen jatke, on käytettävä energianvaimenninta siten, että kokonaispituus vaimentimen koukusta valjaiden D-soljeen on alle kaksi metriä. Kun käytät kaksivartista vaimenninta, varmista, että vähintään yksi varreista on aina kytketty ankkuripisteeseen. Väärät käyttötavat Älä kiinnitä kaksivartisen energianvaimentimen vapaata vartta kiinteisiin johtosarjan osiin (etu- tai sivukiinnityspisteisiin). Älä koskaan anna vapaan kaulanauhan mennä käsien, jalkojen, kaulan tai minkään esteen alle tai takertua niiden ympärille. Älä yhdistä useita köysiä yhteen tai liitä turvaköyttä itseensä, ellei sitä ole erityisesti tarkoitettu tähän tarkoitukseen. Älä koskaan liitä (liukuvaa sulkurengasta) rakenteeseen, jonka kaltevuus on yli 15°.

KÄYTTÖIKÄ

Tuotteiden teoreettinen käyttöikä on 15 vuotta valmistuspäivästä kaikille tuotteille, joiden komponentit ovat tekstiiliä tai muovia. Metallilaitteiden ja -komponenttien käyttöikää ei ole rajoitettu. Tuotteen todellinen käyttöikä riippuu käyttörasituksesta, -tiheydestä ja -tiloista (kosketus kemiallisiin/syövyttäviin aineisiin, korkeisiin lämpötiloihin jne.), käyttäjän kokemuksesta (hankautumisten, sekä isku- ja viiltovaarojen välttäminen), tuotteen ylläpidosta ja huollosta, varastointiolosuhteista, jne.
Laitteen valmistajan, valtuutetun tarkastuslaitoksen tai pätevöitetyn henkilön on tarkastettava tuote vähintään 12 kuukauden välein käyttöönottopäivästä lähtien. On suositeltavaa lisätä tarkastusten tiheyttä, jos käyttörasitus on suuri. Tuotteen mukana toimitettavaan seurantakorttiin kirjataan saadut tulokset tuotteen käytön valvomiseksi. Tuotteelle suositellaan vain yhtä käyttäjää, jotta sen käyttöhistoria pysyy aina selvillä. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin kohtiin:
• Kudos: tarkista, että ei näy repeytymiä, kulumista tai käytöstä, kuumuudesta, kemikaaleista, ym. johtuvia vaurioita.
• Saumat: tarkista, että ei näy katkenneita tai rispaantuneita langanpätkiä.
• Soljet, lenkit ja kiinnikkeet: tarkista niiden moitteeton toiminta.
Aina kun tuote pysäyttää putoamisen, siihen kohdistuu isku, tai kun sillä työskennellään epäsuotuisissa olosuhteissa, se on tarkastettava mahdollisten vaurioiden varalta. Tuotteeseen kohdistuneen voimakkaan äkillisen rasituksen jälkeen sitä ei saa enää käyttää: paljain silmin havaitsemattomat tuotteen sisäiset vauriot saattavat heikentää sitä rajoittaen sen luotettavuutta.
Productos Climax. S.A. pidättää oikeuden hyväksyä kolmansien osapuolten tekemät tarkastukset, vaikka he olisivat osallistuneet koulutusohjelmiimme.
Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Productos Climax, S.A. -yritykseen

KULJETUS

Kuljetusvaurioiden välttämiseksi käytä alkuperäistä pakkausta.

VARASTOINTI, PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

Laitteet tulee säilyttää pakkauspussissaan kuivassa paikassa, etäällä kosteudesta, lämmönlähteistä, auringonvalolta ja syövyttäviltä aineilta suojattuna. Varmista, että tuote ei ole liian tiukassa puristuksessa. Laitteet hyvä kunto on paras takuu niiden turvallisuudesta. Istumavaljaiden hihnat on valmistettu polyesteristä ja ne tulee pestä käsin tai pesukoneessa hienopesuaineella, huuhdella puhtaalla vedellä (lämpötila korkeintaan 30ºC), ja sen jälkeen antaa kuivua varjoisassa, ilmastoidussa ja viileässä paikassa. Kastuneet hihnat kutistuvat kuivuessaan hiukan. Mikäli tuote tarvitsee desinfiointia, käytä sellaista desinfiointiainetta, joka on yhteensopiva polyamidin, polyesterin, polykarbonaatin, PVC: n jne. kanssa. Valjaat jätetään likoamaan tunnin ajaksi veteenliuotettuun desinfiointiaineseokseen, lämpötila korkeintaan 42ºC. Sen jälkeen ne huuhdellaan runsaalla, puhtaalla ja kylmällä vedellä. Anna kuivua hitaasti etäällä kaikista suorista lämmönlähteistä.

MERKINNÄT

Energianvaimennin on merkitty seuraavilla tiedoilla:
Laitos, joka osallistuu tuotannon valvontaan (moduuli D): 1019
Standardit: EN 355:2002
Malli:
Sertifiointimerkki: CE
Erän / Sarja nro: LOT SN
Valmistuskuukausi ja -vuosi:
Katso valmistajan antamat tiedot:
Turvalausekkeet:
Energiaa absorboivien turvavälineiden enimmäispituus, mukaan lukien turvataljat, jousihaat, ei saa ylittää 2 metriä. Vapaa korkeus 6 metriä. Heilahdusläpimitta 2 metriä.

VAROTOIMENPITEET

Putoamissuojainvaljaat ovat ainoa hyväksytty väline kehon tukemiseen
putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä. Varmista ankkuripisteen asianmukainen sijainti minimoidaksesi putoamisriskin ja -matkan. Mikäli käytät valjaita putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä, on tärkeää, että kiinnitykset tai -piste ovat aina paikoillaan turvallisuuden vuoksi ja että työtapa minimoi sekä putoamisriskin että kaatumiskorkeuden. Järjestelmän kiinnityspisteiden on oltava mieluiten käyttäjän yläpuolella ja niiden on noudatettava standardin EN 795:2012 vaatimuksia (Vähimmäislujuus 12 kN metallisille ankkurilaitteille ja 18 kN tekstiililaitteille.).
Tila: vapaan tilan määrä käyttäjän alapuolella. Käyttäjän alapuolella olevan vapaan tilan on oltava riittävä estämään käyttäjää osumasta mihinkään esteeseen putoamisen yhteydessä.
Tuotteen hankautuminen syövyttäviin materiaaleihin tai viiltäviin kappaleisiin on kiellettyä. Käyttäjien tulee olla terveydeltään kykeneviä työskentelemään korkeissa paikoissa. Valjaissa roikkuminen liikkumattomassa tai tiedottomassa tilassa voi aiheuttaa fysiologisia ongelmia tai hengenvaaran.
Tuotteen merkinnät tulisi säilyttää lukukelpoisina koko tuotteen käyttöiän. Varmista, että valtiolliset lait ja voimassaolevat turvamääräykset sallivat tuotteen käytön aiotussa käyttötarkoituksessa. Kaikkien tämän tuotteen yhteydessä käytettävien varusteiden teknisissä tiedotteissa annettuja käyttöohjeita tulee noudattaa. Tämän tuotteen käyttöohjeet tulee luovuttaa sen käyttäjälle. Jälleenmyyjän tulee laatia kyseiset ohjeet käyttömaan kielellä, mikäli tuote jälleenmyydään ensimmäisen kohdemaan ulkopuolelle.

PÄÄMATERIAALIT

Nauhat: polyesteri
Säätösoljet: teräs
Metallinen kiinnitspiste ja koukku: teräs

LIT ENERGIA NEELAJA

See toode on kavandatud vastavalt määrusele (EL) 2016/425 ning harmoneeritud standarditele EN 355:2002 ja EN 365:2004.
ELi tüübikinnituse eest vastutav teavitatud asutus:
VVUÚ a.s., teavitatud asutus nr 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Tšehhi Vabariik.
(mod. 53 silmused, mod. 53 lihtsilmused, mod. 35 poolpöörlev, mod. 35 poolik, mod. 37 poolik, mod. 35, mod. 37, mod. 51, mod. 50, mod. 47 KAHEKORDNE, mod. 47, mod. 34-A, mod. 31-A, mod. 32-A)
AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, Alicante (Hispaania) nr 0161
(mod. 90 ja mod. 91). Tootmise kontrollis osalev asutus (Moodul D):
VVUÚ a.s., teavitatud asutus nr 1019. Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava, Tšehhi Vabariik.
Vastavusdeklaratsioon: www.productosclimax.com

OLULINE

Seda toodet tohivad kasutada ainult pädevad ja vastutustundlikud isikud või need, kes on otsese ja visuaalse järelevalve all. Kasutamiseks on vajalik erikoolitus. Lugege see juhend hoolikalt läbi. See tehniline juhend kirjeldab toote kasutusviise. Ainult näidatud tehnikad on lubatud; kõik muud kasutusviisid on välistatud: surmaoht. Kui toote kasutamise osas tekib kahtlusi või arusaamatusi, võtke ühendust ettevõttega Productos Climax, S.A. Kõrgustes töötamine on ohtlik ja võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. On teie enda vastutus omandada sobiv väljaõpe ohutusmeetodites. Te võtate isiklikult kogu vastutuse ja riskid kahjustuste, vigastuste või surma korral, mis võivad tekkida toote vale kasutamise tagajärjel. Kui te ei suuda või ei saa seda vastutust võtta, siis ärge kasutage seda varustust. Peab olema olemas päästeplaan hädaolukordadeks. Muudatused ja täiendused varustusele on keelatud ilma tootja kirjaliku loata, ning remonti tohib teha ainult tootja juhiste järgi.
Osad tekstist, mis viitavad kukkumist pidurdavale rihmale, ei kehti mudelile 32-A, kuna see tarnitakse ilma integreeritud rihmata.

RAKENDUS

Climaxi energiabsorber koos integreeritud kukkumist takistava rihmaga on isikliku kukkumiskaitsesüsteemi komponent, mida tavaliselt kasutatakse turvavöö ühendamiseks ankurpunktiga. See seade on mõeldud neelama kuni 4 m kukkumise energiat ja piirama kehale mõjuvat jõudu maksimaalselt 6 kN-ni.
Energiabsorberit tuleb kasutada koos standarditele EN 795:2012 vastavate ankrutega, EN 362:2004 karabiinidega ja EN 361:2002 kukkumist takistavate rakmetega. Peamised materjalid: nailon, polüester ja polüamiid. Terasesulam.

SÜSTEEMINÕUDED

Toode on mõeldud kasutamiseks ainult sobivate komponentide ja alamseadmetega. Asendused või muudatused mitteheakskiidetud osadega võivad ohustada süsteemi turvalisust ja töökindlust.
Energiabsorberi, kõierihma ja karabiinide kogupikkus ei tohi ületada 2 meetrit. Ühenduselemendid loetakse ühilduvaks, kui nende kuju ja suurus välistavad mehhanismi tahtmatu avanemise. Ühendusdetailid (konksud, karabiinid, D-rõngad) peavad taluma vähemalt 22 kN koormust ja olema ühilduvad teiste süsteemikomponentidega.
Ei tohi kasutada ühendusdetailide ühendamiseks järgmistel viisidel:
D-rõngas, mille külge on juba midagi kinnitatud. Koormus langeb päästikule. Karabiinid omavahel. Objektid, mille kuju või suurus takistab karabiini sulgumist.
Viisil, mis takistab energiaabsorberi joondumist koormuse all.

KASUTUSJUHISED

Enne kasutamist kontrollige, et varustus oleks kasutuskõlbulik. Rakmed peavad olema tihedalt keha ümber. Ühendusdetailid peavad asetsema õigesti (piki pikitelge), päästik suletud ja lukustatud. Kontrollige päästiku lukustust käega pigistades. Karabiin või konks tuleb kinnitada rakmete A-punkti (rinna või seljaosa kinnituskoht). Ühendage energiaabsorber rakmete A-punkti sellelt poolt, kus on pakend. Teine ots tuleb ühendada ankurpunktiga. Ankur peaks ideaalis asuma kasutajast kõrgemal.
Märkus: Kui rakmetel on seljatagune pikendus, peab kogu pikkus konksust rakmete D-rõngani olema alla 2 m.
Kui kasutatakse kahesuunalist absorberi, peab vähemalt üks haru olema alati ankurdatud.
Vale kasutusviisid:
Ära kinnita vaba haru rakmete fikseeritud punktidesse (eesmine või külgmine).
Ära lase rihmal takerduda jalgade, käte, kaela või muude objektide ümber.
Ära ühenda köisi omavahel ega iseendaga, välja arvatud kui see on spetsiaalselt selleks ette nähtud.
Ära kasuta libisevat karabiini kaldpinnal, mis ületab 15°.

KASUTUSEA

Tekstiil- või plastkomponentidega varustuse teoreetiline eluiga on 15 aastat alates valmistamiskuupäevast. Metallosadel piiramatu. Tegelik eluiga sõltub kasutuse sagedusest ja keskkonnast (kemikaalid, kuumus jne), kasutaja oskustest, hooldusest, ladustamisest jne.
Tootja või pädev isik peab varustust kontrollima vähemalt kord 12 kuu jooksul alates kasutuselevõtust.
Soovitav on suurendada kontrollisagedust intensiivsel kasutamisel. Komplekti kuulub kontrollileht.
Soovitav on määrata varustus ühele kasutajale, kes teab selle ajalugu. Kontrollimisel tuleks hinnata:
Kangas: lõiked, kulumine, kuumuse või kemikaalide tekitatud kahju.
Õmblused: katkised või kulunud niidid.
Pandlad: toimimine.
Pärast kukkumist või rasket kasutust tuleb varustus kontrollida. Pärast tugevat mõju ei tohi toodet uuesti kasutada, kuna sisemised kahjustused võivad ohutust vähendada.
Productos Climax jätab endale õiguse heaks kiita kolmandate osapoolte tehtud kontrolle, isegi kui nad on läbinud meie koolitusprogrammi.
Kahtluse korral võtke ühendust Productos Climax, S.A.-ga.

TRANSPORT

Transpordil kasutage originaalpakendit, et vältida kahjustusi.

PUHASTUS, DESINFITSEERIMINE JA HOIUSTAMINE

Hoiustage varustust komplektis oleva kotiga kuivas kohas, eemal niiskusest, kuumusest, päikesevalgusest ja agressiivsetest ainetest. Ärge suruge varustust kokku. Varustuse hea seisukord on ohutuse tagatis.
Puhastamiseks peske käsitsi või masinas õrnadele riietele mõeldud pesuvahendiga, loputage puhta veega (max 30 ºC) ja kuivatage varjus, ventileeritavas ja jahedas kohas. Märjad rihmad tõmbuvad kuivades pisut kokku. Vajadusel desinfitseerige tootega, mis on sobiv polüamiidile, polüestrile, polükarbonaadile, PVC-le jne. Leotage tundi lahjendatud lahuses max 42 ºC juures. Seejärel loputage põhjalikult külma veega. Kuivatage aeglaselt, eemal kuumusallikast.

MÄRGISTUS

Energiaabsorberil on järgmine teave:
Tootja: Productos Climax
Tootmise kontroll (Moodul D): 1019
Standardid: EN 355:2002
Mudel:
Sertifitseerimismärk: CE
Partii / seerianumber: LOT SN
Valmistamise kuu ja aasta:
Vaata tootja esitatud teavet:
Laused
Energiaabsorberi kogupikkus koos karabiinide ja rihmadega ei tohi ületada 2 m. Kukkumiskõrgus 6 m. Põiklemisläbimõõt 2 m.

HOIATUS

Kukkumisvastane turvarakmed on ainus lubatud seade keha toetamiseks kukkumiskaitsesüsteemis. Veendu, et ankurpunkt on korrektselt paigutatud, et piirata kukkumise ohtu ja kukkumise pikkust. Ohutuse tagamiseks on oluline alati teada ankruseadme või -punkti asukohta ning töötada viisil, mis minimeerib nii kukkumise riski kui ka kukkumise kõrgust. Süsteemi ankurdus peaks eelistatavalt asuma kasutajast kõrgemal ja vastama standardi EN 795:2012 nõuetele (minimaalne tugevus metallankrute puhul 12 kN ja tekstiilankrute puhul 18 kN).
Vaba ruum (clearance): kasutaja all olev vaba ruum. Kasutaja all olev vaba ruum peab olema piisav, et vältida kokkupõrget takistustega kukkumise korral. Ära lase sellel tootel kokku puutuda abrasiivsete materjalide või teravate servadega. Kasutajad peavad olema meditsiiniliselt sobivad kõrgustes töötamiseks. Rippumine rakmetes võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma. Pead kontrollima, et toote märgistus oleks kogu kasutusea jooksul loetav. Samuti tuleb veenduda, et see varustus sobib kasutamiseks vastavalt kehtivatele riiklikele eeskirjadele ja tööohutuse standarditele. Tuleb järgida iga selle tootega seotud varustuse tehnilistes dokumentides toodud kasutusjuhiseid. Kasutusjuhend tuleb anda kõikidele selle seadme kasutajatele. Kui seadet müüakse edasi väljapoole algset riiki või sihtriiki, peab edasimüüja tagama, et juhised oleksid kättesaadavad selle riigi keeles, kus toodet hakatakse kasutama.

PEAMISED MATERJALID

Vööd: polüester
Reguleerimispandlad: teras
Metallist kinnituspunkt ja konks: teras



ABSORBEDORES DE ENERGÍA/ *ENERGY ABSORBERS*					
Usuario / *User:*					
Fecha de compra / *Purchase date:*					
Fecha del primer uso / *Date of first use:*					
Año de fabricación / *Year of manufacture*					
Número de lote / *Batch number*					
Comentarios / *Comments:*					
Histórico de revisiones y reparaciones / *History of regular checks and repairs*					
Fecha *Date*	Examen periódico o reparación. *Periodic examination or repair*	Información relevante, defectos observados, reparaciones realizadas	*Defects observed, repairs carried out and other relevant information*	Nombre y firma persona responsible *Name and signature of person in charge of rps.*	Próxima revision *Periodic examination next due date*
Productos Climax, S.A. C/ Llobregat, Nº 1 Tel: +34 93 562 13 11 08150 Parets del Vallés (Barcelona,Spain) www.productosclimax.com info@productosclimax.com					

PRODUCTOS CLIMAX, S.A
C/ Llobregat nº1 08150 Parets del Vallès
Telf: +34 93 562 13 11

www.productosclimax.com
info@productosclimax.com